



Vejledning for slukningsmateriel - Type og placering

- Brandslukningsmateriel skal **altid** være synligt, let tilgængelig og forsynet med skilte, så placeringen hurtigt kan identificeres i tilfælde af brand.
- Placeringen kan **fortrinsvis** være ved udgange eller udgangsdøre fra lokalet de betjener. Ved brug for håndildslukkere i mindre rum uden personophold, **bør** håndildslukkeren placeres udenfor rummet.
- Der **skal** som minimum være én håndildslukker eller slangevinde, for hver **30 m** ganglængde fra et vilkårligt punkt, eller objektet som håndildslukkeren er betinget af.
- I produktionskøkkener **skal** der opsættes mindst én egnet håndildslukker. I forbindelse med friture **skal** der endvidere opsættes et brandtæppe, som placeres i umiddelbar nærhed af objektet.
- I forbindelse med skolekøkkener, sløjdlokaler, fysik- og kemilokaler, laboratorier og andre lokaler med antændelsesrisiko, **skal** der supplerende til slangevinder, anbringes håndildslukkere egnet til de materialer eller objekter som findes i lokalet.
- Branddaskere **skal** placeres på et let tilgængeligt og synligt sted.
- På gangarealer f.eks. i institutioner, hvor der opholder sig rygere på værelserne, **kan der** placeres ekstra brandtæpper eller håndildslukkere ud fra hvert / hvert andet værelse, som en ekstra sikkerhed.
- I forbindelse med elinstallationer, EDB-udstyr og styretavler op til 1000 Volt **anbefales** det at anvende kulsyreslukker (CO₂), da pulverslukker kan være ødelæggende.

Brandslukker/Brandtype	Brand i faste stoffer, f.eks. gløder, træ, papir, og tekstiler	Brændbare væsker, f.eks. olie, benzin og petroleum	Brændbare gasarter, f.eks. brint og acetylen	El, f.eks. elinstallationer, EDB-udstyr, styretavler maks. 1000 Volt	KG / liter	Type
Pulverslukker	Velegenet	Velegenet	Velegenet	Uegnet	6 kg	27 A / 183 B
Kulsyreslukker (CO ₂)	Uegnet	Velegenet	Velegenet	Velegenet	5 kg	70 B
Trykvandslukker	Velegenet	Uegnet	Uegnet	Uegnet	9 l	13 A
Slangevinde / slangeskab	Velegenet	Uegnet	Uegnet	Uegnet	-	-
Brandtæppe	Uegnet	Velegenet	Uegnet	Uegnet	-	-
Fedt- og fritureslukker	Uegnet	Velegenet	Uegnet	Uegnet	6 l	75 F

